

Aufrufparameter von Thunderbird

Dies ist eine Übersicht bekannter Aufruf- bzw. Kommandozeilen-Parameter für Thunderbird.

Die Aufrufparameter werden auch als Kommandozeilen-Parameter (Englisch: *Command Line Options*) bezeichnet.

1 Eingabe abhängig vom Betriebssystem

Je nach Betriebssystem können die Parameter unterschiedlich angewendet werden:

- **Windows**

Machen Sie einen Rechtsklick auf die Thunderbird-Verknüpfung und wählen Sie **Eigenschaften**. Im Tab "Verknüpfung" sehen Sie das Eingabefeld "Ziel". Dort geben Sie hinter dem Pfad zu Thunderbird den/die Parameter ein. Beispielsweise so:

```
"C:\Programme\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p meinprofil
```

- **Linux / Unix**

Geben Sie den/die Parameter hinter das Thunderbird-Kommando ein:

```
./thunderbird -p meinprofil
```

- **Mac OS X**

Erstellen Sie eine Textdatei mit folgender Syntax:

```
Bash
```

```
type:TEXT  
creator:MOZZ  
containing:ARGS: -P meinprofil
```

2 Liste der Parameter

Parameter	Ergebnis	Beispiel
-----------	----------	----------

-h oder -help	Zeigt eine Liste aller verfügbaren Kommandos Unter Windows nur in Debugbuilds verfügbar; außerdem nur an Kommandozeile verfügbar	"%pfad_zum_Programm%\thunderbird.exe" -h
-addressbook	Adressbuch öffnen	"%pfad_zum_Programm%\thunderbird.exe" -addressbook
-compose	Direkt aus einer Batch Thunderbird benutzen, um eine E-Mail zu erstellen	"%pfad_zum_Programm%\thunderbird.exe" -compose "to=Adressat,subject=Betreff,body=Nachrichtentext"
-p	Startet Thunderbird entweder mit dem Profil-Manager (wenn nur -p verwendet wird) oder mit dem angegebenen Profil	"%pfad_zum_Programm%\thunderbird.exe" -p PROFILNAME

3 Regeln zur Eingabe der Parameter

- Parameter, die Leerzeichen enthalten, müssen in Anführungszeichen gesetzt werden (z.B.: "Max Mustermann").
- Parameter unterscheiden nicht Groß-/Kleinschreibung.
- Per Parameter aufgerufene Profilnamen werden nicht nach Groß-/Kleinschreibung unterschieden.
- Leerzeichen (" ") trennen Kommandos und Parameter.
 - to=max.mustermann@thunderbird-mail.de
 - subject=Erklärung der Aufrufparameter

- attachment=www.thunderbird-mail.de
- attachment='file:///c:/test.txt'
- body=Was Sie schon immer schreiben wollten
- Mehrere Nachrichten-Optionen werden durch Komma , getrennt. Zum Beispiel:
"to=max.mustermann@thunderbird-mail.de,subject=Erklärung der Aufrufparameter"
- Vor oder nach dem trennenden Komma darf **KEIN Leerzeichen** verwendet werden.
- Um mehrere Werte einem Feld zu übergeben, muss man die Werte mit einfachen Anführungszeichen umschließen. Zum Beispiel:
"to='max.mustermann@thunderbird-mail.de,lisa@meier.de',subject=Erklärung der Aufrufparameter"

4 Siehe auch

- <https://www-archive.mozilla.org/docs/command-line-args>
- http://kb.mozillazine.org/Command_line_arguments

Beteiligte Autoren

Amsterdammer, Graba, Thunder, Toolman, Wm44